

Immer auf der **sicheren Seite.**



Einfacher Ölwechsel und Schauglas zur schnellen Bewertung des Ölstandes.



Rückschlagventil zur Vermeidung von Vakuumverlust bei Stromunterbrechung.

## Starke Effizienz im Doppelpack: Die testo 565i Modelle im Vergleich.

| Vakuumpumpe - Varianten   | Best.-Nr. | EUR           |
|---|-----------|---------------|
| <b>testo 565i 7CFM</b> Vakuumpumpe und Öl   | 0564 5652 | <b>500,00</b> |
| <b>testo 565i 10CFM</b> Vakuumpumpe und Öl  | 0564 5653 | <b>650,00</b> |
| Zubehör Vakuumpumpe   | Best.-Nr. | EUR           |
| <b>Vakuumpumpen Öl</b> 330 ml   | 0564 1002 | <b>10,00</b>  |
| Passende Smart Probes & Monteurhilfen   | Best.-Nr. | EUR           |
| <b>testo 552i</b> App-gesteuerte kabellose Vakuumsonde  | 0564 2552 | <b>161,00</b> |
| <b>testo 570s Smart Vakuum Set mit Füllschläuchen</b> - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern und 4er-Füllschlauchsatz | 0564 5703 | <b>861,00</b> |
| <b>testo 557s Smart Vakuum Set mit Füllschläuchen</b> - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern und 4er-Füllschlauchsatz | 0564 5572 | <b>683,00</b> |
| <b>testo 550s Smart Set mit Füllschläuchen</b> - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Zangen-Temperaturfühlern und 3er-Füllschlauchsatz                    | 0564 5503 | <b>536,00</b> |

| Variante          | testo 565i 7 CFM          | testo 565i 10 CFM  |
|-------------------|---------------------------|--------------------|
| Durchflussrate    | 7 CFM / 198 l/min         | 10 CFM / 283 l/min |
| Gewicht           | 12 kg                     | 13 kg              |
| Endvakuum         | 15 Mikrometer             |                    |
| Kältemittel       | A2L / A2 / A3             |                    |
| Anschlussgrößen   | 1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE |                    |
| Bluetooth         | BLE 5.0: 30 m Distanz     |                    |
| Betriebsumgebung  | +5 ... +40 °C             |                    |
| Pumpentyp         | Drehschieberpumpe         |                    |
| Stufenzahl        | 2-stufige Pumpe           |                    |
| Öl-Kompatibilität | ISO VG 46                 |                    |

2980 2482 15 /nem/02.2024 Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.  
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 01.04.2024, Zahlung 30 Tage netto.



Be sure. **testo**



**SO** Stockbrink & Offermanns GmbH  
WERKZEUGE UND MASCHINEN

SEIT 1993  
Stockbrink & Offermanns

Sohlweg 7 • 41372 Niederkrüchten • Telefon: 0 21 63 / 98 33 50  
info@stockbrink-offermanns.de • www.stockbrink-offermanns.de

# Anschließen, fertig.

testo 565i – die weltweit erste Vakuumpumpe für vollautomatische Evakuierungen an Wärmepumpen.

## Die einfachste Evakuierung aller Zeiten.

Innovationen, die Profis weiterbringen und die Arbeit effizienter gestalten. Die neue Vakuumpumpe testo 565i überzeugt mit automatisierten Prozessen für maximale Zeitersparnis.



Vollautomatische Evakuierungen mit Auto-Stopp Funktion.



Selbstständig startender Vakuum-Haltetest.



Verknüpfung der Messdaten auf die testo Smart App.

Jetzt kostenlos downloaden Für Android und iOS



## Intelligente Vernetzung – für tägliche Höchstleistungen.

Mit dem testo 565i wird das nächste Level der Effizienz erreicht. Volle Systemkompatibilität und automatische Bluetooth-Anbindung an die digitalen Monteurhilfen testo 570s, 557s und 550s, die testo Smart App sowie zur Vakuumsonde testo 552i ermöglichen ein perfektes Zusammenspiel der Arbeitsabläufe. Arbeiten wird smarter, schneller und besser.

Be sure. **testo**



## Anschließen, fertig: So einfach kann Evakuieren sein.

Für noch mehr Flexibilität kann die Evakuierung, neben der Steuerung über die Monteurhilfen, vollständig digital durchgeführt werden. Die Evakuierungskonfiguration und Messdatenüberwachung erfolgen einfach in der testo Smart App.



Gewünschte Zielwerte eingeben



Evakuierung starten



Auto-Stop bei Erreichung des Ziel-Wertes



Automatische Durchführung des Vakuum Haltetests

